



## Knethholz MS/PK-L - *Tmel na dřevo* Verdünnung MS/50 C - *Ředidlo do tmelu na dřevo Knetholz*



Tmel na dřevo Knetholz se používá k zakytování otvorů po šroubech a sucích, k zatmelení dřer, trhlin a spár, k úpravě neošetřeného dřeva, k utěsnění lodí a sudů. Tmel se dobře pojí se dřevem, kovem, sklem, kůží atd. Tmel po zpracování okamžitě vytvrde a leze ho hned dále opracovávat, např. brousit, řezat, pobíjet hřebíky, mořit, lakovat atd. Pro opětovné změkčení rozpracovaného tmelu se používá pouze speciální ředidlo do tmelu - Verdüngung MS/50 C. Toto ředidlo slouží také k čištění nástrojů, k odmaštění a vyčištění kytovaných míst.

### Produkty potřebné pro profesionální opravu:

#### Knetholz MS / PK - L - *Tmel na dřevo*

Sortiment 1 - <b>Světlé odstíny dřeva</b> (sada 6 kusů)	6 x 200 g obj. číslo 16 25 501
odstíny č. 630, 631, 632, 633, 634, 635	
Sortiment 2 - <b>Tmavé odstíny dřeva</b> (sada 6 kusů)	6 x 200 g obj. číslo 16 25 502
odstíny č. 636, 637, 638, 639, 640, 641	
Jednotlivé barvy dle výběru	200 g obj. číslo 16 21 ...*
Sada 6 kusů stejné barvy	6 x 200 g obj. číslo 16 25 ...*

\* Objednací číslo dopříte číslem barevného odstínu

**Verdüngung MS/50 C - Ředidlo do tmelu na dřevo Knetholz 1 litr obj. číslo 19 61 000**

### Vlastnosti produktu:

- tmel na dřevo ke kytování a modelování
- vhodný k opravě trhlin, prasklin, spár v surové dřevu
- vhodný k vyplnění otvorů po sucích, šroubech, hřebících
- vhodný k utěsnění lodí, sudů a trubek
- odolný vůči nárazu, rozdílným teplotám a kyselinám
- vodotěsný, neobsahuje jedovaté látky a příměsi
- dobře pojivý se dřevem, kovem, sklem, kůží atd.
- po zpracování ihned vytvrde, po vytvrdení bez zápachu, lze okamžitě opracovávat
- tmel lze pobít hřebíky, řezat, brousit, mořit a lakovat jako dřevo
- pro opětovné změkčení rozpracovaného tmelu se používá pouze:  
**Verdüngung MS/50 C - Ředidlo do tmelu na dřevo Knetholz**
- Nepoužívejte jiná ředidla, např. nitroředidlo!



## Pracovní postup - tipy a rady

Tmel Knetzholz je velmi dobré pojivo a při vysychání nevytváří trhliny. V závislosti na síle vrstvy však může dojít k jeho „smrštění“. Doporučuje se proto nanášet tmel jen v síle 2-3 mm. Do tmelu lze přidat dřevěné piliny nebo brusný prach. Hustotu směsi lze regulovat přidáním Vedüngung MS/50 C - ředidla do tmelu Knetholz. Pro ředění tmelu nepoužívejte jiná ředidla, např. nitroředidlo. Doba vytvrzení tmelu se pohybuje dle nanesené tloušťky vrstvy od 10 do 60 minut. Připravujte si jen takové množství tmelu, které můžete okamžitě zpracovat. Pro opětovné změkčení rozpracovaného tmelu použijte ředidlo do tmelu MS/50C .


## Barevné odstíny tmelu

### Světlé odstíny dřeva:

- 630 - javor, bílá
- 631 - smrk, jedle, neutrál
- 632 - borovice, jasan, bříza
- 633 - buk přírodní, modřín, jilm
- 634 - dub světlý
- 635 - třešeň, olše

### Tmavé odstíny dřeva:

- 636 - dub rustikální P43
- 637 - dub střední, ořech světlý, teak
- 638 - dub tmavý, ořech střední
- 639 - buk tlumený, light meranti, macoré světlá
- 640 - mahagon světlý, dark meranti, macoré tmavý
- 641 - ořech tmavý, černá



CZECH KÖNIG, s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, Czech Republic

- mobil: +420 776 003 059 • tel., fax: +420 495 056 161
- mobil: +420 776 003 089 • e-mail: info@czech-konig.com
- mobil: +420 728 373 272 • e-mail: illner@czech-konig.com

[www.czech-konig.com](http://www.czech-konig.com)



Výhradní zastoupení firmy CleHo-Tec GmbH pro Českou a Slovenskou republiku