

TECHNICKÝ LIST - CZ

KÖNIG Color-Stift Kö 210 – Mořící retušovací fix (Barevná tužka)

Oblasti použití

- pro zabarvení lehce poškozených povrchů nábytku a interiérů
- pro zabarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast a fólie
- pro snadné zabarvení jemných škrábanců, dokreslení tmavých fládrů atd.
- vhodné pro vnitřní prostředí

Vlastnosti výrobku

- rychleschnoucí
- odolný vůči vodě a běžné údržbě nábytku
- vysoká krycí schopnost
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a dřevěné povrchy
- lze přelakovat všemi laky od značky König
- fix Kö 210 lze doplnit tinkturou Kö 220

Způsob použití

Mořící fix používejte jako běžný fix. Pokud chcete dosáhnout jemných barevných přechodů, tak lehce rozetřete ještě mokré mořidlo bavlněným hadříkem. Pokud je mořidlo již zaschlé, lze zjemnit barevný přechod ocelovou brusnou vlnou na lak. U savých nebo surových povrchů před aplikací fixem místo přestříkejte nejdříve bezbarvým základovým lakem ve spreji Universalgrund Kö 312, aby se zabránilo hloubkovému vsáknutí mořidla z fixu do dřevního vlákna. U velmi hladkých lakovaných povrchů nejprve opravované místo lehce přebruste ocelovou brusnou vlnou 000 nebo jemně přestříkejte transparentním opravným lakem ve spreji Ansatzlos PLUS 336 až 340 (dle stupně lesku), aby mořidlo lépe přilnulo k povrchu. Po použití nasadte zpět na fix ochranné víčko, aby bylo slyšitelné cvaknutí. Tímto se zabrání vyschnutí fixu. Opotřebovaný hrot fixu lze vyměnit za nový hrot č. EB2275. V případě potřeby úpravy stupně lesku provedené opravy fixem lze toto místo přestříkat transparentním opravným lakem ve spreji Ansatzlos PLUS v příslušném stupni lesku č. 336 až 340.

Technické údaje

Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty

Stálost proti otěru: po 5 minutách (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Odolnost vůči vodě: dobrá

Přilnavost: velmi dobrá, s výjimkou PE / PP, podmíněně dobrá na UV tvrzených lacích a práškových barvách

Přelakování: bezproblémové

Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnosti viz. štítek a bezpečnostní list.

Další informace a bezpečnostní list nalezente na
www.czech-konig.com



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku
Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

Zpracování odpadu

Nesmí se dostat do kanalizace.

Nekontaminované a úplně vyprázdněné obaly mohou být recyklovány.

Zbytky materiálu mohou být recyklovány podle zákona o odpadech č. AAV 080111 -

Odpadní barvy a laky obsahující organ. rozpouštědla. S vyprázdněným obalem nakládejte jako s nebezpečným odpadem.

Další informace a bezpečnostní list nalezente na
www.czech-konig.com



Seit 1892 ©

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevořská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

TECHNICKÝ LIST - SK

KÖNIG Color-Stift Kö 210 – Moriaca retušovacia fixka (Farebná ceruzka)

Oblasti použitia

pre zafarbenie ľahko poškodených povrchov nábytku a interiérov
pre zafarbenie povrchov z materiálov ako je drevo, plast a fólie
pre ľahké zafarbenie jemných škrabancov, dokreslenie tmavých fládrov atď.
vhodné pre vnútorné prostredie

Vlastnosti výrobku

rýchloschnúci
odolný voči vode a bežnej údržbe nábytku
vysoká krycia schopnosť
dobrá príľnavosť na rôzne lakované, plastové a drevené povrchy
možno prelakovať všetkými lakmi od značky König
fix Kö 210 možno doplniť tinktúrou Kö 220

Spôsob použitia

Moriaca fixka používajte ako bežný fixku. Pokiaľ chcete dosiahnuť jemných farebných prechodov, tak ľahko rozotrite ešte mokré moridlo bavlnenou handričkou. Ak je moridlo už zaschnuté, možno zjemniť farebný prechod ocelovou brúsnou vlnou na lak. Pri nasiakavých alebo surových povrchoch pred aplikáciou fixkou miesto prestriekajte najskôr bezfarebným základovým lakom v spreji Universalgrund Kö 312, aby sa zabránilo hĺbkovému vsiaknutiu moridlá z fixky do dreveného vlákna. Pri veľmi hladkých lakovaných povrchoch najprv opravované miesto ľahko prebrúste ocelovou brúsnou vlnou 000 alebo jemne prestriekajte transparentným opravným lakom v spreji Ansatzlos PLUS 336 až 340 (podľa stupňa lesku), aby moridlo lepšie príľnuli k povrchu. Po použití nasadte späť na fixku ochranné viečko, aby bolo počuteľné cvaknutie. Týmto sa zabráni vyschnutiu fixky. Opatrebovaný hrot fixky možno vymeniť za nový hrot č. EB2275. V prípade potreby úpravy stupňa lesku vykonané opravy fixkou možno toto miesto prestriekať transparentným opravným lakom v spreji Ansatzlos PLUS v príslušnom stupni lesku č. 336 až 340.

Technické údaje

Doba zaschnutia: 1 až 2 minúty
Stálosť proti oteru: po 5 minútach (závislé na okolitej teplote a vrstve farby)
Odolnosť voči vode: dobrá
Príľnavosť: veľmi dobrá, s výnimkou PE / PP, podmiennečne dobrá na UV tvrdených lakoch a práškových farbách
Prelakovanie: bezproblémové
Doba skladovania: minimálne 2 roky (pri nasadenom viečku na fixke a izbovej teplote)

Další informace a bezpečnostní list nalezente na
www.czech-konig.com



© Seit 1892
CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku
Dřevořáská 491 • 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

Bezpečnostné pokyny

Podrobnosti vid'. štítok a bezpečnostný list.

Spracovanie odpadu

Nesmie sa dostať do kanalizácie.

Nekontaminovanej a úplne vyprázdnené obaly môžu byť recyklované.

Zvyšky materiálu môžu byť recyklované podľa zákona o odpadoch č. AAV 080111 - odpadové farby a laky obsahujúce organ. rozpúšťadlá. S vyprázdneným obalom nakladajte ako s nebezpečným odpadom.

Další informace a bezpečnostní list nalezente na
www.czech-konig.com



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021