

TECHNICKÝ LIST - CZ

Ředidlo do šelakových politur - Isopropanol

Vlastnosti výrobku

Výrobek Ředidlo do šelakových politur je určené pro ředění šelakových politur, pryskyřice, barev, oleje a inkoustu. Jedná se velmi čisté ředidlo Isopropanol. Lze ho také použít pro rozpouštění šupinek šelaku, k čištění nástrojů, které se používají pro nanášení laku na alkoholové bázi.

Složení výrobku

Složení: isopropanol >99% (Index: 603-117-00-0).
Hustota produktu: 0,782-0,788 g/cm³.
Obsah organických rozpouštědel (VOC): 0,99 kg/kg.
Obsah celkového organického uhlíku (TOC): 0,599 kg/kg.
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek kat. B (a): 850 g/l.
Maximální obsah těkavých látek v produktu (VOC): 197 g/250ml

Upozornění

Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti!

Není určeno ke konzumaci!

Bezpečnostní pokyny - NEBEZPEČÍ

H225: **Vysoce hořlavá kapalina a páry.**
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P261: Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405: Skladujte uzamčené.
P410+403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.
P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Technická data

Doba skladování: minimálně 3 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

Obsah balení: 250 ml, 500 ml

UN1219

Prodejce

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272

E-mail: info@czech-konig.com

Web: www.czech-konig.com

TECHNICKÝ LIST - SK

Riedidlo do šelakových politúr – Izopropanol

Vlastnosti výrobku

Výrobok Riedidlo do šelakových politúr je určené pre riedenie šelakových politúr, živice, farieb, oleje a atramentu. Jedná sa veľmi čisté riedidlo Izopropanol. Možno ho tiež použiť pre rozpúšťanie šupiniék šelaku, na čistenie nástrojov, ktoré sa používajú pre nanášanie laku na alkoholovej báze.

Zloženie výrobku

Zloženie: izopropanol >99% (Index: 603-117-00-0).

Hustota produktu: 0,782-0,788 g/cm³.

Obsah organických rozpúšťadiel (VOC): 0,99 kg/kg.

Obsah celkového organického uhlíka (TOC): 0,599 kg/kg.

Maximálny prah obsahu prchavých látok kat. B (a): 850 g/l.

Maximálny obsah prchavých látok v produkte (VOC): 197 g/250ml

Upozornenie

Nebezpečenstvo ohňa! Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti!

Nie je určené na konzumáciu!

Bezpečnostné pokyny – NEBEZPEČENSTVO

H225: **Veľmi horľavá kvapalina a pary.**

H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosahu detí.

P210: Uchovávejte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P233: Nádobu uchovávejte tesne uzavretú.

P261: Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337+313: Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P410+403: Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávejte na dobre vetranom mieste.

P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe opravnenej na likvidáciu odpadu alebo miesto určené obcou.

Technické údaje

Doba skladovania: minimálne 3 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)

Obsah balenia: 250 ml, 500 ml

UN1219

Predajca

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové, Česká republika

Tel./Fax: +420 493 034 118

Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272

E-mail: info@czech-konig.com

Web: www.czech-konig.com