

CZ TECHNICKÝ LIST

König Acyl-Speziallack 374 – Speciální lak na příslušenství plastových oken

Oblasti použití

- pro plně krycí opravné lakování doplňků plastových oken jako jsou krytky, okapničky atd.
- pro plně krycí opravné lakování fólií plastových oken
- vhodné pro použití ve vnitřním i venkovním prostředí

Vlastnosti výrobku

pigmentovaný krycí akrylátový lak na rozpouštědlové bázi
rychleschnoucí

vysoká krycí schopnost

dobrá přilnavost na doplňky plastových oken a díly ze vstřikovaných plastů (ASA, PVC)

vhodný pro opravné lakování barevných fólií plastových oken

není vhodné pro přímé lakování extrudovaných plastů (okenní profily z PVC)

dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám

Způsob použití

Před použitím nejdříve výrobek intenzivně protřepejte minimálně 30 sekund a poté proveďte krátký střík. Během provádění nástřiku občas opět sprej protřepejte. Pracujte při pokojové teplotě. Před nástřikem musí být doplňky k plastovým oknům očištěné bez mastnoty a bez zbytků silikonu! Barvu nanášejte v tenkých vrstvách. Nástříkané doplňky nechte řádně zaschnout a teprve poté proveďte jejich montáž.

Technické údaje

Doba zaschnutí: 15 až 20 minuty

Stálost proti otěru: 30 až 40 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Vydatnost: sprej 400 ml vystačí na 80 až 100 doplňků, krytek

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá

Barevná stálost: dobrá

Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnosti najdete na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu.

Zpracování odpadu

Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Další informace nalezente na
www.czech-konig.com



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 08/2021

SK TECHNICKÝ LIST

König Acyl-Speziallack 374 – Špeciálny lak na príslušenstvo plastových okien

Oblasti použitia

- pre plne krycie opravné lakovanie doplnkov plastových okien ako sú krytky, okapničky atď.
- pre plne krycie opravné lakovanie fólií plastových okien
- vhodné pre použitie vo vnútornom i vonkajšom prostredí

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný krycí akrylátový lak na báze rozpúšťadiel
- rýchloschnúci
- vysoká krycia schopnosť
- dobrá príľnavosť na doplnky plastových okien a diely zo vstrekaných plastov (ASA, PVC)
- vhodný pre opravné lakovanie farebných fólií plastových okien
- nie je vhodné pre priame lakovanie extrudovaných plastov (okenné profily z PVC)
- dobrá svetlotalosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam

Spôsob použitia

Pred použitím najskôr výrobok intenzívne pretrepte minimálne 30 sekúnd a potom vykonajte krátky strek. Počas vykonávania nástreku občas opäť sprej pretrepte. Pracujte pri izbovej teplote. Pred nástrekom musí byť doplnky k plastovým oknám očistené bez mastnoty a bez zvyškov silikónu! Farbu nanášajte v tenkých vrstvách. Nastriekané doplnky nechajte riadne zaschnúť a až potom vykonajte ich montáž.

Technické údaje

Doba zaschnutia: 15 až 20 minúty

Stálosť proti oteru: 30 až 40 minút (závislé na okolitej teplote a vrstve farby)

Výdatnosť: sprej 400 ml vystačí na 80 až 100 doplnkov, krytiel

Odolnosť voči poveternostným podmienkam: dobrá

Farebná stálosť: dobrá

Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)

Bezpečnostné pokyny

Podrobnosti nájdete na etikete výrobku a karte bezpečnostných údajov

Spracovanie odpadu

Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu. Informácie o spracovaní odpadu nájdete v bezpečnostnom liste výrobku.

Další informace nalezente na
www.czech-konig.com



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 08/2021