

CZ TECHNICKÝ LIST

König Kerami-Fill® 149 – Keramický tmel na obklady a dlažbu

Oblasti použití

- je vhodný pro opravu povrchů keramických obkladů a dlažeb (matných až vysoce lesklých) a obkladů z přírodního kamene nebo betonu (matných)
- používá se k opravám malých a středních poškození v ploše a na hranách
- výrobek je vhodný pro vnitřní prostředí, po přelakování i venkovní

Vlastnosti výrobku

- jedná se o směs minerálních vosků obarvených zemítmými a oxidačními barvami s přidavkem dalších speciálních příměsí
- velmi dobrá přilnavost ke keramice, přírodnímu a umělému kameni
- jednotlivé barevné odstíny lze tavením mezi sebou míchat
- lze míchat i s ostatními druhy vosků značky König
- vosk se nanáší do místa poškození tavením
- vosk se po opracování neleskne, zůstává stále matný
- vosk je pevný a lze ho vystavovat zatížení

Způsob použití

Očistěte poškozené místo od volných částic. Zvolte příslušný barevný odstín vosku. Natavte pájkou vosk a skápněte vosk do místa poškození. Jednotlivé barevné odstíny lze mezi sebou míchat a vytvářet tak zcela nové přesné odstíny. Pozor: Tavnou pájku nenastavujte na příliš velkou teplotu, mohlo by dojít k přepálení vosku tzn. ke změně barvy vosku. Po zatuhnutí odstraňte přebytečný vosk plastovým hoblíkem/špachtlí. Nepoužívejte k odstranění zbytku vosku kovové nástroje, došlo by k zabarvení vosku od kovového nástroje. Takto opravené místo přestříkejte speciálním transparentním opravným lakem v příslušném stupni lesku. Vhodný je lak Ansatzlos PLUS nebo lak Klarlack Plus. U malých poškození lze použít také lak ve fixu se štětcovým hrotem Pinsel-Fix®.

Technické údaje

Forma dodání: tyčinka 4 cm

Tvarově stálý: do + 110 °C

Mechanická odolnost: velmi dobrá

Nasákavost vodou: <1%

Možnost přelakování: lze použít všechny laky König

Přilnavost: dobrá přilnavost ke všem povrchům z keramiky, přírodního a umělého kamene

Skladování/Doba použití: 2 roky (skladovat uzavřeném v původním balení)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnosti najdete na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu.

Zpracování odpadu

Neexistují žádné zvláštní předpisy pro likvidaci, které je třeba dodržovat. Lze likvidovat spolu s domovním odpadem.

Další informace nalezente na
www.czech-konig.com



© **CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku**
Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 08/2021

SK TECHNICKÝ LIST

König Kerami-Fill® 149 – Keramický tmel na obklady a dlažbu

Oblasti použitia

- je vhodný pre opravu povrchov keramických obkladov a dlažieb (matných až vysoko lesklých) a obkladov z prírodného kameňa alebo betónu (matných)
- používa sa k opravám malých a stredných poškodení v ploche a na hranách
- výrobok je vhodný pre vnútorné prostredie, po prelakovaní aj vonkajšie

Vlastnosti výrobku

- jedná sa o zmes minerálnych voskov zafarbených zemitými a oxidačnými farbami s prídavkom ďalších špeciálnych prímiesí
- veľmi dobrá priľnavosť k keramike, prírodnému a umelému kameňu
- jednotlivé farebné odtiene možno tavením medzi sebou miešať
- možno miešať aj s ostatnými druhmi voskov značky König
- vosk sa nanáša do miesta poškodenia tavením
- vosk sa po opracovaní neleskne, zostáva stále matný vosk je pevný a možno ho vystavovať zaťaženiu

Spôsob použitia

Očistite poškodené miesto od voľných častíc. Zvoľte príslušný farebný odtieň vosku. Natavte spájkou vosk a odkvapkajte vosk do miesta poškodenia. Jednotlivé farebné odtiene je možné medzi sebou miešať a vytvárať tak úplne nové presné odtiene. Pozor: Tavnú spájkou nenastavujte na príliš veľkú teplotu, mohlo by dôjsť k prepáleniu vosku tzn. k zmene farby vosku. Po zatuhnutí odstráňte prebytočný vosk plastovým hoblíkom / špachtľou. Nepoužívajte na odstránenie zvyšku vosku kovové nástroje, došlo by k zafarbeniu vosku od kovového nástroja. Takto opravené miesto prestriekajte špeciálnym transparentným opravným lakom v príslušnom stupni lesku. Vhodný je lak Ansatzlos PLUS alebo lak Klarlack Plus. U malých poškodení možno použiť aj lak vo fixu sa štetcovým hrotom Pinsel-Fix®.

Technické údaje

Forma dodania: tyčinka 4 cm

Tvarovo stály: do + 110 °C

Mechanická odolnosť: veľmi dobrá

Nasiakavosť vodou: <1%

Prelakovateľnosť: možno použiť všetky laky König

Priľnavosť: dobrá priľnavosť ku všetkým povrchom z keramiky, prírodného a umelého kameňa

Skladovania / Doba použitia: 2 roky (skladovať uzavretom v pôvodnom balení)

Bezpečnostné pokyny / bezpečnosť práce

Podrobnosti nájdete na etikete výrobku a karte bezpečnostných údajov

Spracovanie odpadu

Neexistujú žiadne osobitné predpisy pre likvidáciu, ktoré treba dodržiavať. Možno likvidovať spolu s domovým odpadom.

Další informácie nalezente na
www.czech-konig.com



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 08/2021