

TECHNICKÝ LIST - CZ

KÖNIG AQUA Klarlack A342, A343, A344, A345, A346 – Opravný bezbarvý lak na vodní bázi (aerosol)

Oblasti použití

- pro nástřik provedených oprav nebo lokální opravné lakování
- pro velkoplošné lakování zcela nové plochy
- vhodný pro vnitřní prostředí

Vlastnosti výrobku

- bezbarvý akrylátový lak na vodní bázi
- v různých stupních lesku
- bez zápachu
- odolný vůči žloutnutí
- dobrá přilnavost k různým povrchům
- nevhodný na měkčené plasty (např. těsnění oken a dveří)

Způsob použití

Sprej dobře protřepejte a ventil krátce prostříkněte. Před použitím proveďte zkušební nástřik na nenápadném místě a otestujte přilnavost a snášlivost s povrchem. Aplikujte při pokojové teplotě – nestříkejte na studené/horké povrchy. Nepoužívejte na měkké těsnění dveří a oken. Povrch musí být před aplikací laku čistý a zbaven mastnoty, případně je možné povrch přebrousit. Při opravném lakování i lakování celých ploch stříkejte lak na „mokro“.

U svislých povrchů nastříkejte lak v několika tenkých vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami nechte lak cca. 10 minut zaschnout. Barva se během zasychání roztahuje, takže nejsou vidět téměř žádné okraje nebo přechody. Při opravném lakování, kdy je požadován požadována pouze změna stupně lesku povrchu, naneste na povrch jen tenkou vrstvu laku ze vzdálenosti cca. 30 až 40 cm.

Technické údaje

Stálost proti prachu: po 15 až 20 minutách

Stálost proti otěru: po 30 minutách (závislé na okolní teplotě)

Světlostálost: dobrá

Vydatnost: sprej 400 ml při jednovrstvém nástřiku na cca. 2 m²

Možnost přelakování: laky na vodní bázi

Doba skladování: minimálně 1 rok (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnosti viz. štítek a bezpečnostní list.

Další informace a bezpečnostní list nalezete na
www.czech-konig.com



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

Zpracování odpadu

Aerosolové plechovky König likvidujte předepsaným způsobem pouze tehdy, jsou-li zcela prázdné. Informace o tom vám poskytne odpovědná instituce pro nakládání s odpady.

Zbytky materiálu lze zlikvidovat v souladu s kódem odpadu EAKV 150110 (obaly, které obsahují zbytky nebezpečných látek nebo jsou nebezpečnými látkami kontaminovány).

S vyprázdněným obalem nakládejte jako s nebezpečným odpadem.

Další informace a bezpečnostní list naleznete na
www.czech-konig.com



Seit 1892 ©

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

TECHNICKÝ LIST – SK

KÖNIG Klarlack A342, A343, A344, A345, A346 – Opravný bezfarebný lak na vodnej báze (aerosól)

Oblasti použitia

- pre nástrek vykonaných opráv alebo lokálne opravné lakovanie
- pre veľkoplošné lakovanie úplne novej plochy
- vhodný pre vnútorné prostredie

Vlastnosti výrobku

- bezfarebný akrylátový lak na vodnej báze
- v rôznych stupňoch lesku
- bez zápachu
- odolný voči žltnutiu dobrá
- príľnavosť k rôznym povrchom
- nevhodný na mäkké plasty (napr. tesnenie okien a dverí)

Spôsob použitia

Sprej dobre pretrepte a ventil krátko prestrieknite. Pred použitím vykonajte skúšobný nástrek na nenápadnom mieste a otestujte príľnavosť a znášanlivosť s povrchom. Aplikujte pri izbovej teplote – nestriekajte na studené/horúce povrchy. Nepoužívajte na mäkké tesnenie dverí a okien. Povrch musí byť pred aplikáciou laku čistý a zbavený mastnoty, prípadne je možné povrch prebrúsiť. Pri opravnom lakovaní aj lakovaní celých plôch striekajte lak na „mokro“. Pri zvislých povrchoch nastriekajte lak v niekoľkých tenkých vrstvách. Medzi jednotlivými vrstvami nechajte lak cca. 10 minút zaschnúť. Farba sa počas zasychania rozťahuje, takže nie sú vidieť takmer žiadne okraje alebo prechody. Pri opravnom lakovaní, kedy je požadovaný požadovaná iba zmena stupňa lesku povrchu, naneste na povrch len tenkú vrstvu laku zo vzdialenosti cca. 30 až 40 cm.

Technické údaje

Stálosť proti prachu: po 15 až 20 minútach

Stálosť proti oderu: po 30 minútach (závislé na okolitej teplote)

Svetlostálosť: dobrá

Výdatnosť: sprej 400 ml pri jednovrstvovom nástreku na cca. 2 m²

Možnosť prelakovania: laky na vodnej báze

Doba skladovania: minimálne 1 rok (v uzavretom obale a pri izbovej teplote)

Bezpečnostné pokyny

Podrobnosti vid' štítok a karta bezpečnostných údajov.

Další informace a bezpečnostní list nalezente na

www.czech-konig.com



®
Seit 1992

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevořáská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

Spracovanie odpadu

Aerosólové plechovky König likvidujte predpísaným spôsobom iba vtedy, ak sú úplne prázdne. Informácie o tom vám poskytne zodpovedná inštitúcia pre nakladanie s odpadmi. Zvyšky materiálu je možné zlikvidovať v súlade s kódom odpadu EAKV 150110 (obaly, ktoré obsahujú zvyšky nebezpečných látok alebo sú nebezpečnými látkami kontaminované). S vyprázdneným obalom nakladajte ako s nebezpečným odpadom.

Další informace a bezpečnostní list nalezete na
www.czech-konig.com



©
Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku
Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021