

TECHNICKÝ LIST – CZ

König Fehler-Ex 240 – Laková tinktura

Oblast použití

- používá se k plně krycímu obarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast a laminát
- používá se k rychlému, snadnému zabarvení menších poškození
- používá se obarvení dvousložkového polyesterového tmelu Kö 150 až 153
- výrobek je vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný krycí lak na akrylátovém základě
- rychleschnoucí
- vysoká krycí schopnost
- lze přelakovat všemi laky od značky König
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a kovové povrchy
- pouze omezené použití na měkké těsnění oken a dveří
- dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám
- stupeň lesku: hedvábný mat
- jednotlivé odstíny lze mezi sebou míchat

Způsob použití

Před použitím intenzivně protřepejte, musí být slyšitelné míchací kuličky. Pracujte při pokojové teplotě. Jednotlivé odstíny lze mezi sebou míchat a vytvářet tak zcela nové odstíny. Pro větší ostrost tónu lze přimíchat Kö 220 kolorovací mořící tinkturu nebo Kö 215 barevný koncentrát.

Technická data

Doporučené klimatické podmínky pro použití: teplota 18-25 °C, vlhkost 55-65%

Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty

Stálost proti otěru: 2 až 5 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Světlostálost: dobrá

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá

Doba skladování: minimálně 2 roky (při uzavřeném originálním obalu a pokojové teplotě)

Zpracování odpadu

Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Barvivo nevylévejte do kanalizace.

Informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Další informace a bezpečnostní list naleznete na
www.czech-konig.com



CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku
Dřevořádková 491 • 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

TECHNICKÝ LIST – SK

König Fehler-Ex 240 – Laková tinktúra

Oblasť použitia

- používa sa na plne krycie zafarbenie povrchov z materiálov ako je drevo, plast a laminát
- používa sa na rýchle, ľahké zafarbenie menších poškodení
- používa sa zafarbenie dvojzložkového polyesterového tmelu Kö 150 až 153
- výrobok je vhodný pre vnútorné a vonkajšie prostredie

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný krycí lak na akrylátovom základe
- rýchloschnúci
- vysoká krycia schopnosť
- možno prelakovať všetkými lakmi od značky König
- dobrá príľnavosť na rôzne lakované, plastové a kovové povrchy
- iba obmedzené použitie na mäkké tesnenie okien a dverí
- dobrá svetlostálosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam
- stupeň lesku: hodvábný mat
- jednotlivé odtiene je možné medzi sebou miešať

Spôsob použitia

Pred použitím intenzívne pretrepte, musia byť počuteľné miešacie guľičky. Pracujte pri izbovej teplote. Jednotlivé odtiene je možné medzi sebou miešať a vytvárať tak úplne nové odtiene. Pre väčšiu ostrosť tónu je možné primiešať Kö 220 kolorovacia moriacu tinktúru alebo Kö 215 farebný koncentrát.

Technické údaje

Odporúčané klimatické podmienky na použitie: teplota 18-25 °C, vlhkosť 55-65%

Doba zaschnutia: 1 až 2 minúty

Stálosť proti oderu: 2 až 5 minút (závislé na okolitej teplote a vrstve farby)

Svetlostálosť: dobrá

Odolnosť voči poveternostným podmienkam: dobrá

Doba skladovania: minimálne 2 roky (pri uzavretom originálnom obale a izbovej teplote)

Spracovanie odpadu

Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu.

Farbivo nevyliievajte do kanalizácie.

Informácie o spracovaní odpadu nájdete v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Další informace a bezpečnostní list nalezente na
www.czech-konig.com



CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku
Dřevořáská 491 • 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021