

# TECHNICKÝ LIST - CZ

## König Weichwachs 140 – Měkký vosk

### Oblast použití

- používá se k vyplnění malých poškození v ploše a na hranách
- je vhodný pro opravu povrchů interiérů vyrobených z masivního dřeva, dýhy, umělých fólií, umělých hmot (Duroplast, Termoplast atd.)
- vosk je vhodný pro opravu povrchů, které jsou vystaveny malé míře zatížení
- jednotlivé barevné odstíny lze mezi sebou míchat

### Vlastnosti výrobku

- jedná se o směs minerálních vosků obarvených zemitémi a oxidačními barvami
- dobrá přilnavost k různým povrchům
- dobrá pružnost (nevznikají praskliny)
- vosk se nanáší do místa poškození vtlačení, např. plastovou špachtlí
- vosk nelze leštit

### Technické údaje

Bod měknutí: 66 °C (ISO 2207)

Bod tání (skápnutí): 74 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnost: omezená

Možnost přelakování: lze použít všechny laky König

Přilnavost: dobrá přilnavost ke všem povrchům z umělé hmoty, z měkkého a tvrdého dřeva

Skladování/Doba použití: neomezené (skladovat uzavřeném v původním balení)

### Způsob použití

1. Očistěte poškozené místo od volných částic.
2. Zvolte příslušný barevný odstín vosku.
3. Vmáčknete vosk místa poškození, použijte plastovou špachtli.
4. Potom odstraňte přebytečný vosk dlátem nebo plastovou špachtlí.
5. Takto opravené místo přestříkejte speciálním opravným bezbarvým lakem König Anlatszlos Plus (pro interiér) nebo Klarlack Plus (pro interiér/exteriér).

### Formy dodání

Tyčinka 8 cm nebo 4 cm

### Zpracování odpadu

Zbytky produktu odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

*Další informace nalezente na*  
**www.czech-konig.com**



Seit 1892

**CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku**

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 08/2021

# TECHNICKÝ LIST – SK

## König Weichwachs 140 – Mäkký vosk

### Oblasť použitia

- používa sa na vyplnenie malých poškodení v ploche a na hranách
- je vhodný na opravu povrchov interiérov vyrobených z masívneho dreva, dyhy, umelých fólií, umelých hmôt (Duroplast, Termoplast atď.)
- vosk je vhodný na opravu povrchov, ktoré sú vystavené malej miere zaťaženia
- jednotlivé farebné odtiene je možné medzi sebou miešať

### Vlastnosti výrobku

- jedná sa o zmes minerálnych voskov zafarbených zemitými a oxidačnými farbami
- dobrá príľnavosť k rôznym povrchom
- dobrá pružnosť (nevznikajú praskliny)
- vosk sa nanáša do miesta poškodenia vtlačením, napr. plastovou špachtľou
- vosk nemožno leštiť

### Technické údaje

Bod mäknutia: 66 °C (ISO 2207)

Bod topenia (skvapnutia): 74 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnosť: obmedzená

Možnosť prelakovania: je možné použiť všetky laky König

Príľnavosť: dobrá príľnavosť ku všetkým povrchom z umelej hmoty, z mäkkého a tvrdého dreva

Skladovanie/Doba použitia: neobmedzené (skladovať uzavretom v pôvodnom balení)

### Spôsob použitia

1. Očistite poškodené miesto od voľných častíc.
2. Zvoľte príslušný farebný odtieň vosku.
3. Vtlačte vosk miesta poškodenia, použite plastovú špachtľu.
4. Potom odstráňte prebytočný vosk dlátom alebo plastovou špachtľou.
5. Takto opravené miesto prestriekajte špeciálnym opravným bezfarebným lakom König Anlastzlos Plus (pre interiér) alebo Klarlack Plus (pre interiér/exteriér).

### Formy dodania

Tyčinka 8 cm alebo 4 cm

### Spracovanie odpadu

Zvyšky produktu odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu.

Informácie o spracovaní odpadu nájdete v karte bezpečnostných údajov výrobku.

*Další informácie nalezente na*  
**www.czech-konig.com**



Seit 1892

**CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku**

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 08/2021