



Decklack C 33 - Plně krycí lak

Plně krycí lak se používá k celoplošnému krycímu barevnému nástřiku. Je vhodný pro všechny dřevěné, umělohmotné i kovové povrchy. Je vyroben na bázi akrylátových pryskyřic. Dodává se v základním odstínu bílá a černá hedvábný mat. Další barevné odstíny RAL je možné na objednávku zadat do výroby.



Vlastnosti produktu:

- silně pigmentovaný kombinovaný lak na akrylátovém základě
- dvě základní barevná provedení, další odstíny RAL na objednávku
Plně krycí lak C33 - RAL 9010, čistě bílá hedvábný mat obj. číslo 33 41 920
Plně krycí lak C 33 - RAL 9005, černá hedvábný mat obj. číslo 33 41 950
- vrchní plně krycí lak k celoplošným opravným nástřikům
- při přelakování dřevěných ploch zmizí kresba dřeva
- vhodný pro venkovní prostředí, stálý na světle, odolává vlivům počasí
- dobrá pojivost, odolnost a tvrdost laku

Pracovní postup - tipy a rady

Používejte jen na odmaštěné a suché plochy. Případné rýhy a praskliny na ploše vyrovnejte před lakováním brusným papírem zrnitosti 240/280 a poté začistěte jemnou brusnou vlnou C 65. Nádobu spreje před použitím intenzivně protřepejte minimálně 20 sekund, přičemž musí být dobře slyšitelné nárazy míchací kuličky o stěny. Lak stříkejte při pokojové teplotě. Stříkaná plocha by neměla být chladná a vlhká. Při venkovním použití před aplikací nechte lak ohřát ve vodní lázni s teplotou max. 50 °C.

Provedte nejdříve testovací nástřik na skrytém, ne přímo viditelném místě ošetřované plochy, abyste si ověřili barevný odstín a slučitelnost laku s původním podkladem. Při opravných pracích stříkejte ze vzdálenosti 30 až 40 cm, čímž dosáhnete pozvolného spojení nové vrstvy s původním podkladem. Vyvarujte se ostře ohraničeným nástřikům. Při celoplošném nástřiku stříkejte ze vzdálenosti 20 až 25 cm, křížovým způsobem v tenkých vrstvách. Po 15 minutách je možné nástřik stejným způsobem opakovat. V případě, že se stříkací uzávěr ucpe, sejměte ho a propláchněte v ředidle. K zajištění trvale správné funkce uskladňujte sprej vždy ve vzpřímené poloze.



CZECH KÖNIG, s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, Czech Republic

mobil: **+420 776 003 059** • tel., fax: +420 495 056 161
mobil: +420 776 003 089 • e-mail: info@czech-konig.com
mobil: +420 728 373 272 • e-mail: illner@czech-konig.com

www.czech-konig.com



Výhradní zastoupení firmy CleHo-Tec GmbH pro Českou a Slovenskou republiku