

TECHNICKÝ LIST

Trenn-Mittel Kö 322 – Oddělovač okenních profilů

Oblast použití

- používá se proti slepení ještě nezatvrdnuté lazury s těsněním ve falci dřevěných oken a dveří.

Vlastnosti výrobku

- bezbarvý
- na voskové bázi
- neobsahuje silikonový olej

Způsob použití

Před nástřikem zakryjte skleněné tabule. Pokud dojde ke znečištění skleněných tabulí oddělovačem Kö 322, lze je lehce očistit odmašťovačem Kö 711.

Krátce výrobek protřepejte. Nástříkejte velmi tenkou vrstvou do falce. Pro lepší rozprostření oddělovače ho můžete následně rozetřít bavlněným hadříkem. Po vytvrdnutí lazury odstraňte oddělovač čističem Möbel-Kur Kö 542.

Technická data

Hnací plyn: Dimethylether (DME)

Doba vyvětrání: cca. 5 - 10 minut

Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny

- extrémě hořlavý, nádoba je pod tlakem
- uchovávejte mimo dosah slunečního záření a teplot nad 50 °C
- nestříkejte do ohně a na předměty vydávající teplo, zákaz kouření
- další údaje na etiketě výrobu nebo v bezpečnostním listu výrobku

Zpracování odpadu

- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Výhradní dovozce:

CZECH KÖNIG, s.r.o., Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

E-mail: info@czech-konig.com, www.czech-konig.com