

TECHNICKÝ LIST

König Acyl-Speziallack 374 – Speciální lak na příslušenství plastových oken

Oblast použití

- používá se k plně krycímu obarvení doplňků plastových oken jako jsou krytky, okapničky, sloupky atd.
- výrobek je vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný krycí lak na akrylátovém základě
- rychleschnoucí
- vysoká krycí schopnost
- dobrá přilnavost na doplňcích plastových oken
- lze použít na opravu okenních profilů kaširovaných fólií
- dobrá světlostalost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám

Způsob použití

Před použitím nejdříve výrobek intenzivně protřepejte minimálně 30 sekund a poté proveďte krátký střík. Během provádění nástřiku občas opět sprej protřepejte. Pracujte při pokojové teplotě. Před nástřikem musí být doplňky k plastovým oknům očištěné bez mastnoty a bez zbytků silikonu! Barvu nanášejte v tenkých vrstvách. Nastříkané doplňky nechte řádně zaschnout a teprve poté proveďte jejich montáž.

Technická data

Doba zaschnutí: 15 až 20 minuty
Stálost proti otěru: 30 až 40 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)
Vydatnost: sprej 400 ml vystačí na 80 až 100 doplňků, krytek
Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá
Barevná stálost: dobrá
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny

- extrémně hořlavý, nádoba je pod tlakem
- uchovávejte mimo dosah slunečního záření a teplot nad 50 °C
- nestříkejte do ohně a předměty vydávající teplo, zákaz kouření
- další údaje na etiketě výrobu nebo v bezpečnostním listu výrobku

Zpracování odpadu

- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Výhradní dovozce:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

info@czech-konig.com

www.czech-konig.com