

## TECHNICKÝ LIST

### König Kanten-Fix Premium 243 546 - Kolorovací lakový fix

#### Oblast použití

- používá se k plně krycímu obarvení povrchů z materiálů jako je dřevo, plast a kov.
- používá se k rychlému, snadnému zabarvení hran, rohů a drážek
- výrobek je vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí

#### Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný krycí lak na akrylátovém základě
- rychleschnoucí
- vysoká krycí schopnost
- přelakovatelný všemi laky od značky König
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a kovové povrchy
- pouze omezené použití na těsnění oken a dveří
- dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám

#### Způsob použití

##### 1) PŘÍPRAVA

Retušované plochy musí být před aplikací barvy zbaveny prachu, mastnoty a zbytků silikonu. Fix před každým použitím protřepejte, cca. 30 sekund. Musí být slyšitelné míchací kuličky.

##### 2) ODVZDUŠNĚNÍ

Sundejte víčko z fixu a fix držte hrotem nahoru. Krátce stlačte „P“, dojde tím k odvzdušnění fixu.

##### 3) AKTIVACE

Fix otočte hrotem dolů a velmi lehkým stlačením „P“ aktivujte barvu do hrotu. Upozornění: Přebytečnou barvu případně utřete do hadříku.

##### 4) APLIKACE

Při použití lehce tlačte na hrot fixu a fix držte v úhlu cca. 45°. Hrot fixu je tímto způsobem neustále doplňován barvou.

POZOR! Netlačte na místo úchopu označené písmenem „P“, mohlo by dojít k uvolnění velkého množství barvy.

##### 5) DOPORUČENÍ

Zaschlé hroty fixů lze vymýt v nitroředidle. V případě opotřebení nebo zatvrdnutí barvy ve hrotu, lze tento hrot vyjmout z fixu a nahradit ho novým, který lze objednat samostatně jako doplněk fixu.

#### Technická data

Doporučené klimatické podmínky pro použití: teplota 18-25 °C a vlhkost 55-65%

Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty

Stálost proti otěru: 2 až 5 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Světlostálost: dobrá

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá

Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

### **Bezpečnostní pokyny**

- snadno zápalný
- uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření
- dráždí oči, dýchací orgány a kůži
- nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorách
- uchovávejte mimo dosah dětí
- další údaje na etiketě výrobu nebo v bezpečnostním listu výrobku

### **Zpracování odpadu**

- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- barvivo z fixu nevylévejte do kanalizace
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

### **Formy dodání**

Standardní a nestandardní odstíny

Náhradní hroty

Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku:

**CZECH KÖNIG, s.r.o.**

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272

E-mail: [info@czech-konig.com](mailto:info@czech-konig.com)

Web: [www.czech-konig.com](http://www.czech-konig.com)