

TECHNICKÝ LIST

König Pinsel-Fix® Klarlack 268 - Fix s bezbarvým lakem se štětcovým hrotem

Oblast použití

- používá se k bodovému lakování dřevěných a umělých povrchů
- používá se k lakování malých částí, např. nábytková držadla
- výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí

Vlastnosti výrobku

- průhledný lak na akrylátovém základě
- rychleschnoucí
- přelakovatelný všemi laky od značky König
- stupně lesku: tupý mat 3-4, mat 10-13, hedvábný mat 19-21, lesk 55-65
- dobrá přilnavost na různé lakované, plastové a kovové povrchy (ne měkčené PVC)
- pouze omezené použití na měkké těsnění oken a dveří
- dobrá světlostálost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám

Způsob použití

1) PŘÍPRAVA

- Opravované plochy musí být před aplikací barvy zbaveny prachu, mastnoty a zbytků silikonu.

2) MÍCHÁNÍ

- Před použitím nejdříve výrobek 20 sekund intenzivně protřepejte. Při protřepávání musí být slyšitelný zvuk míchacích kuliček.

3) ODVZDUŠNĚNÍ

- Sejměte víčko fixu, fix uchopte do ruky hrotem nahoru a lehkým zmáčknutím v oblasti nápisu PRESS fix odvzdušněte.

4) LAKOVÁNÍ

- Otočte fix hrotem dolů a lehce opakovaně mačkejte fix v oblasti nápisu PRESS až do doby než dojde k nasáknutí barvy do hrotu fixu. Lak nanášejte v tenkých vrstvách. Pro plynulý přísun laku do hrotu během lakování mačkejte dle potřeby fix v oblasti nápisu PRESS. Po použití nasadte zpět víčko na fix, aby nedošlo k zatvrdnutí laku ve hrotu.
Doporučení: Pokud nebudete delší dobu fix používat, tak vyčistěte hrot fixu nitroředidlem.

5) VÝMĚNA HROTU

- Zaschlé hroty fixů lze z fixu vyjmout a vymýt je v nitroředidle a znovu je použít. V případě opotřebení hrotu lze tento hrot vyjmout z fixu a nahradit ho novým, který je umístěn v průhledném plastovém krytu na konci fixu.

Technická data

Doba zaschnutí: 1 až 2 minuty

Stálost proti otěru: 2 až 5 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě laku)

Světlostálost: dobrá

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá

Doba skladování: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny

- snadno zápalný
- uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření
- dráždí oči, dýchací orgány a kůži
- nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorách
- uchovávejte mimo dosah dětí
- další údaje na etiketě výrobu nebo v bezpečnostním listu výrobku



Zpracování odpadu

- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- lak z fixu nevylévejte do kanalizace
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Formy dodání

Fix s lakem v různých stupních lesku

Náhradní štětcové hroty (objednací číslo EB2889)

Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272

E-mail: info@czech-konig.com

Web: www.czech-konig.com