

TECHNICKÝ LIST

König Füll-Fix 130 – Superměkký vosk Kö 130

Oblast použití

- používá se k opravám drobných malých poškození v ploše a na hranách
- je vhodný pro opravu povrchů interiérů vyrobených z masivního dřeva, dýhy, umělých fólií, umělých hmot (Duroplast, Termoplast atd.)
- vosk je vhodný pro opravu povrchů, které jsou vystaveny malé míře zatížení.

Vlastnosti výrobku

- jedná se o směs minerálních vosků obarvených zemitými a oxidačními barvami
- dobrý přílnavost k různým povrchům
- dobrá pružnost (nevznikají praskliny)
- vosk se nanáší do místa poškození vtlačení
- pouze omezená odolnost vůči teple
- vosk nelze leštit

Technické údaje

Bod měknutí: 50 °C (ISO 2207)

Bod tání (skápnutí): 60 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnost: omezená

Možnost přelakování: lze použít všechny laky König

Přílnavost: dobrá přílnavost ke všem povrchům z umělé hmoty, z měkkého a tvrdého dřeva

Skladování/Doba použití: neomezené (skladovat uzavřeném v původním balení)

Bezpečnostní pokyny

Výrobek není nebezpečný a nepoškozuje zdraví.

Zpracování odpadu

Likvidace výrobku nepodléhá žádným nařízením. Výrobek lze likvidovat v rámci směšného komunálního odpadu.

Způsob použití

1. Očistěte poškozené místo od volných částic.
2. Zvolte příslušný barevný odstín vosku.
3. Vmáčkněte vosk dlátkem nebo špachtlí do místa poškození
4. Po odstraňte přebytečný vosk dlátem.
5. Takto opravené místo přestříkejte speciálním opravným lakem.

Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

E-mail: info@czech-konig.com

www.czech-konig.com