

TECHNICKÝ LIST

König Hartwachs MATT 147 – Tvrdý vosk mat

Oblast použití

- používá se k opravám malých a středních poškození v ploše a na hranách
- vosk je vhodný pro opravu povrchů, které jsou vystaveny střední míře zatížení.
- výrobek je vhodný pro vnitřní prostředí
- je vhodný pro opravu v interiéru např. dřeva, umělých povrchů, linolea a TPO fólií.

Vlastnosti výrobku

- jedná se o směs minerálních vosků obarvených zemítkami a oxidačními barvami
- dobrá přilnavost k různým povrchům
- jednotlivé barevné odstíny lze tavením mezi sebou míchat
- dobrá pružnost (nevznikají praskliny)
- vosk se nanáší do místa poškození tavením
- vosk se po opracování neleskne, zůstává stále matný

Technické údaje

Bod měknutí: 85 °C (ISO 2207)

Bod tání (skápnutí): 90 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnost: dobrá

Možnost přelakování: lze použít všechny laky König

Přilnavost: dobrá přilnavost ke všem povrchům z umělé hmoty, z měkkého a tvrdého dřeva, linolea a TPO fólií

Skladování/Doba použití: neomezené (skladovat uzavřeném v původním balení)

Bezpečnostní pokyny

Výrobek není nebezpečný a nepoškozuje zdraví.

Zpracování odpadu

Likvidace výrobku nepodléhá žádným nařízením. Výrobek lze likvidovat v rámci směšného komunálního odpadu.

Způsob použití

1. Očistěte poškozené místo od volných částic.
2. Zvolte příslušný barevný odstín vosku.
3. Natavte pájkou vosk a skápněte vosk do místa poškození
4. Po zatuhnutí odstraňte přebytečný vosk plastovým hoblíkem/špachtlí.
5. Takto opravené místo přestříkejte speciálním transparentním opravným lakem v příslušném stupni lesku. Vhodný je lak Ansatzlos PLUS nebo lak Klarlack Plus.

Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku:

CZECH KÖNIG, s.r.o., Dřevařská 491, 500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

E-mail: info@czech-konig.com

www.czech-konig.com